



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 0010_Knauf_Uniflott_2022-06-28

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **4B – Knauf Uniflott**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wypełnianie spoin płyt gipsowo-kartonowych**
- Producent: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
- Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3 dla reakcji na ogień
System 4 dla pozostałych charakterystyk**
- a) Norma zharmonizowana: **EN 13963:2005
EN 13963:2005/AC:2006**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **MPA Stuttgart (NB 0672) dla reakcji na ogień**
- b) Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Poziom lub klasa
Reakcja na ogień	A1
Wytrzymałość na zginanie	NPD
- Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Iphofen, dnia 28.06.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Kierownik Działu Badań i Rozwoju na Niemcy i Szwajcarię | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn
(Kierownik Działu Rozwoju Systemów Suchej Zabudowy na Niemcy i Szwajcarię | Knauf Gips KG)