

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**SA-CB 0.2/3**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.**

3. Producent:

**SOLBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 71**

4. Upoważniony przedstawiciel:

**N/A**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk**

6a. Norma zharmonizowana:

**EN 998-2:2016**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**nr 1487**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

L.p.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M5
2.	Wytrzymałość spoiny określona:	
	- jako wytrzymałość na ścinanie	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
	- jako wytrzymałość spoiny na rozciąganie przy zginaniu	NPD
3.	Zawartość chlorków	$\leq 0,02 \%$ suchej masy zaprawy
4.	Reakcja na ogień	Euroklasa A1
5.	Absorpcja wody	$\leq 0,8 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
6.	Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12)	$\mu = 15/35$
7.	Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} = 0,61 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
	Gęstość	$\leq 1600 \text{ kg}/\text{m}^3$
8.	Trwałość	NPD
9.	Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Łukasz Małecki, Wiceprezes Zarządu SOLBET Sp. z o.o.  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

WICEPREZES ZARZĄDU  
I-CA DYREKTORA GŁÓWNEGO

.....mgr Łukasz Małecki.....  
(podpis)

Aleksandrów Kujawski, dn. 29.12.2022 r.