

## TAŚMA PAKOWA KAUCZUKOWA – TPU



## Opis produktu i zastosowanie

Jednostronnie klejąca taśma o szerokim zastosowaniu. Doskonała do zaklejania zarówno lekkich jak i ciężkich paczek. Odporna na niskie i wysokie temperatury. Charakteryzuje ją wysoka początkowa siła klejenia.

## Specyfikacja techniczna

Cecha	Jednostka	Parametr	Norma
Szerokość	mm	9,12,19,25,30,36,38,48,50,60,72,75,100,120,150	
Średnica tulei	mm	76	
Kolor		Biały, Brąz, Transparent	
Grubość całkowita	my	39	EN 1942
Materiał bazowy		BOPP	
Rodzaj kleju		Hot melt	
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180°	N/cal	5,5 [≥4,0]	EN 1939
Punkt pęknięcia	%	140	
Odporność na rozciąganie	N/mm <sup>2</sup>	140 [≥100]	
Pomiar adhezji przy statycznym	h	≥120	EN 1943
Temperatura aplikacji	°C	od +5	
Temperatura działania	°C	od -10 do +50	

## Wskazówki dotyczące stosowania

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się w Warunkach gwarancji i tolerancji - dokument dostępny na stronie [www.dalpo.pl/do-pobrania/](http://www.dalpo.pl/do-pobrania/)

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu- zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.



Numer certykatu 4843  
ISO 9001:2015



## Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska

tel: +48 61 866 43 67

e-mail: [biuro@dalpo.pl](mailto:biuro@dalpo.pl)

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
Wydział VIII Gospodarczy KRS